

TEKNISK PRODUKTBEKRIVELSE



MODEL : GSX-R250

SERVICEMÅL:

VENTILINDSTILLING:

KOLD INDSUGNING
UDSTØDNING

BRIKKER: X

0,17 - 0,27 MM
0,20 - 0,30 MM

STILLESKRUER:

TOMGANGSHASTIGHED:

1600

OMDR/MIN.

BLANDINGSSKRUER:

1½

OMDR UD.

OLIESKIFT:

OLIEMÆNGDE U/FILTER:

2000

MOTUL ANBEFALER:

ML = 300V 4T SAE 15W50

OLIEMÆNGDE M/FILTER:

2300

ML = 300V 4T SAE 15W50

FORGAFFEL PR. BEN:

417

ML = MOTYL FOURCHE 5-10

KØLER INDHOLD:

1370

ML = INUGEL 50

TÆNDRØR:

TYPE:

NGK LR8A

AFSTAND: 0,6 - 0,7 MM

KARBURATOR:

SVØMMEHØJDE:

20,5 MM

TOPSTYKKE:

TILSPÆNDINGSMOMENTER:

MØTRIKKER T/TOPSTYKKE:

2,4 - 2,6

KG. CM

BOLTE T/KNASTHJUL:

0,8 - 1,2

KG. CM

BOLTE T/KNASTLEJESKÅL:

0,8 - 1,2

KG. CM

DÆKTRYK:

FORHJUL:

26

psi

BAGHJUL:

29

psi

BENZIN:

BLYFRI

**NOBODY
DOES
IT BETTER**